AIPHONE
Fournisseur de bien-être

CATALOGUE Tertiaire

Interphonie IP protocole SIP - IX

Platine vidéo encastrée résistante au vandalisme 2 BP IP/SIP façade inox accessibilité avec picto, synthèse vocale et boucle magnétique

IXDVF2L	**200941**	**EAN 370-0-5963-0606-3**

CARACTERISTIQUES

- Ultra robuste, résistante au vandalisme
- Façade inox, fixation encastrée
- **IP65, IK08**
- **Boucle magnétique conforme à la norme NF EN 60118-4:2007**
- **Protocole SIP CISCO**
- Caméra compatible **protocole ONVIF profil S**
- Câblage en RJ45 / CAT6
- **Un seul câble CAT6 pour gérer les 2 boutons d'appel** (paramétrage à la mise en service par PC)
- **Forte puissance sonore réglable : 92,7 dB maxi**
- Enregistrement audio et vidéo sur carte micro SD (non fournie) qui peut être lue sur PC
- 2 contacts d'ouverture de porte NO/NF
- Appel jusqu'à 20 postes en simultané
- Eclairage du porte étiquette par LED
- Voyants d'état de fonctionnement platine de rue : appel en cours (vert), en communication (orange), ouverture porte (vert)
- Synthèse vocale avec coupure (appel en cours, parler, ouverture porte)
- Alimenté par switch PoE (Power Over Ethernet) 802.3.af
- **Prévoir PS2420DM pour alimentation boucle magnétique**

DIMENSIONS

- Largeur : 178 mm
- Hauteur : 415 mm
- Profondeur : 2 mm

ENCASTREMENT

- Largeur : 150 mm
- Hauteur : 385 mm
- Profondeur : 61 mm

REMARQUES

Aucun serveur : système peer to peer !

Capacité standard : 500 adresses IP

****

Dispo juin 2019

****